

Coffre de volet roulant VERSO

DISCRET ET PRATIQUE



U_c jusqu'à 0,9 W/(m².K) $D_{n,ew-Ctr}$: jusqu'à 50 dB



Il s'agit du seul coffre de volet roulant extérieur accessible de l'intérieur! Avec un caisson de taille réduite et des formes adoucies, Verso s'adapte harmonieusement à tous types d'architectures.

Certificats du coffre de volet roulant VERSO

Avis Technique	6/14-2232
NF Fermetures	485-253-73
VEMCROS	V*4-V*5/E*2/M*1-M*2-M/C/R/O/S*1

Caractéristiques du coffre de volet roulant VERSO

Nature du caisson	PVC
Nature du tablier	Tablier PVC: Largeur de 0 à 1 000 mm entre coulisses Tablier PVC avec crochets : Largeur de 1 001 à 1 600 mm entre coulisses Tablier ALU moussé : Largeur de 1 601 à 2 000 mm entre coulisses Double tablier : Largeur au-delà de 2 000 mm entre coulisses
Hauteur tablier maxi	2 200 mm
Commandes	Treuil, sangle, moteur
Emploi	En travaux neufs et réhabilitation
Test interne	Endurance : 7 000 cycles de montée / descente Résistance au vent : V4 à V5 selon les dimensions et le type (PVC ou ALU)
Thermique	U_c jusqu'à 0.9 W/(m ² .K)
Acoustique	$D_{n,ew+Ctr}$ jusqu'à 50 dB

COLORIS du coffre		RAL associé
Blanc		9016
Gris clair		7035

Autres coloris sur demande

Zoom de la trappe
d'accès intérieure du
coffre de volet roulant

